

Rengøringsråd for GriP AntiSlip

GriP AntiSlip er en snavs- og vandafvisende belægning. Følg nedenstående rengøringsråd for at sikre, at du får glæde af et skridsikkert produkt i mange år fremover.

- Rengør overfladen med en blød sæbe eller kommercielt tilgængelig rens. Rengøringsmidlet skal være pH-neutralt (pH-værdi fra 7 til 8). Følg altid producentens brugsanvisninger og fortynd altid højkoncentrat rengøringsmidler. Rengør GriP-overfladen mindst en gang om ugen.
- Kalkfjerner kan bruges til at fjerne kalk fra overfladen (pH-værdi fra 4 til 5). Følg altid producentens brugsanvisninger og fortynd altid højkoncentrat rengøringsmidler.
- Brug en blød børste til at fjerne kraftig tilsmudsning.
- Brug vand til at rense overfladen efter brug af rengøringsmidlet.
- Endelig skal du sørge for at tørre overfladen med et håndklæde eller klud (dette forhindrer forkalkning af vand, der er blevet efterladt på overfladen).

- Brug ikke kemiske stoffer, der indeholder stærke syrer, alkohol eller opløsningsmidler (aggressive afkalkningsmidler, alkoholholdige desinfektionsmidler), da disse kan beskadige overfladen. Hvis disse stoffer kommer i kontakt med overfladen, sørg for at rense med en rigelig mængde vand.
- Brug ikke stærke syrer som saltsyre, baser som natriumhydroxid, klor som chloroxid eller aminer direkte på overfladen. Se sikkerhedsdatabladet.
- Brug ikke et rengøringsmiddel eller en rengøringsprocedure, der virker slibende (svamp til køkkenoverflade, skurepulver, ståluld etc.).
- Undgå kontakt med hårfarvningsprodukter, farvemousse osv.

