

GriP AntiSlip Spray-Remover

Teknisk datablad og brugervejledning

GriP Safety Coatings AG
Industriestrasse 13
CH-6343 Rotkreuz

Telf. +41 (0)41 726 20 80
Fax +41 (0)41 726 20 81

info@grip-antislip.com
www.grip-antislip.com

GriP AntiSlip er den eneste skridsikre belægning, som nemt kan fjernes ved hjælp af specielt udviklet GriP AntiSlip Spray-Remover. GriP Antislip Spray-Remover kan fjerne maks. 2 kvadratmeter belægning. Overfladen bliver ikke påvirket.

Instruktioner

Sørg for at bruge beskyttelseshandsker,
Ryst spraydåsen grundigt før brug.

Hold ca. 10 cm afstand til overfladen, når du påfører GriP AntiSlip Spray-Remover, og påfør en film over den komplette belagte overflade. Fjernelsesprocessen tager mindst 15 minutter og kan variere afhængigt af temperatur og luftfugtighed. Benyt venligst nedenstående billeder for vejledning. Når belægningen er "løftet" fra overfladen, brug en spartel til at fjerne belægningen.

I de tilfælde hvor belægningen forbliver på overfladen, kan du bruge Spray Remover igen og gentage processen.

Skyl overfladen grundigt med vand efter fjernelsesprocessen.



Efter 15 minutters reaktionstid

Miljø

Biologisk nedbrydelig >93% efter 28 dage opfylder OECD Test 302B (attest-nr. 09101902H)

Tekniske oplysninger

Basis:

Opløsningsmiddelblanding, tensider, additiver

Viskositet: flydende

Massefylde: 92 g/ml

Flammepunkt: 27°C

HS-kode: 3208-1010