

GriP AntiSlip Bathroom

AntiSlip Sikkerhedsbelægning

Teknisk informationsblad - og Påføringsvejledning

GriP Safety Coatings AG

Industriestrasse 13
CH-6343 Rotkreuz

Tlf. +41 (0) 417 262 080
Fax +41 (0) 417 262 081

info@grip-antislip.com
www.grip-antislip.com

GriP AntiSlip Bathroom er en gennemsigtig specialbelægning, der kan anvendes på brusekabiner, badekar og andre vådrum som badeværelsesgulve, svømmehaller og wellness centre.

Den skridsikre belægning er baseret på et opløsningsmiddelfrit, 2-komponents polyurethan-system, der er miljøvenlig og sikker i brug. Den kan anvendes til akryl, stål-emalet, fast overflade, sten, fliser, marmor, glas og andre lukkede overflader.

GriP AntiSlip Bathroom er den eneste verdensomspændende certificerede skridsikre belægning iht.:

TÜV Rheinland, Sikkerhedsklasse C ifølge DIN 51097

Satra Technology Centre UK, United Kingdom ifølge BS 7976-2:2002.

CSIRO Infrastructure Technologies - Australien og New Zealand ifølge EN13 / 2516 03/0212.

Garanti: 12 måneder efter levering.

GriP AntiSlip Bathroom er tilgængelig i 1,2 m2 påføringssæt, der indeholder belægning og nødvendige påføringsværktøjer.

Indhold af GriP Bathroom 1,2 m2 sæt:

- Basisbelægning "A"
- Hærder "B"
- Primer, "Promoter P"
- Rengøringsklud, presset
- Påføringsrulle, rulleholder
- Malertape
- Blandestav
- Plastik sikkerhedshandsker
- Påføringsvejledning

Påføringsvejledning

1. Overfladen skal være fri for fedt, snavs og skal være tør. Det er muligt, at en rengøring på forhånd er nødvendig med GriP Intensive Cleaner (overfladen bør ikke behandles med nano-belægning eller anden påføring – da er ingen klæbning mulig).
2. **VIGTIGT:** Under hele påførings- og tørreprocessen skal overfladen holdes tør. Det bør undgås, at vand eller andre væsker påvirker belægningen, før tørreprocessen er afsluttet.
3. Læg renskluden i GriP AntiSlip® Promoter "P". Påfør Promoter på overfladen. Vent 4 til 5 minutter.
4. Tør overfladen med et stykke ren køkkenrulle, viskestykke eller klud. Sikre overfladen er tør.
5. Overfladekontrol: Tag et stykke tape og påfør det på overfladen. Hvis tapen har god klæbeevne, så fortsæt til trin 6! Hvis tapen let kommer af, skal du gentage trin 2 til 5.
6. Påfør afdækningstape på overfladen. Tape kanterne op indenfor området hvor belægningen skal ligges og eventuelt ekstra linjer indenfor området for bedre vandgennemstrømning. Tape altid fugerne til med tape når fliser er større end 10cm, for at forbedre belægningens vedhæftning!
7. Rul et stykke tape med den klæbende side på ydersiden rundt om hånden. Tør over påføringsrullen for at fjerne eventuelle fnug.
8. Åbn GriP Basecoat "A" og bland belægningen grundigt med blandestaven.
9. Åben hærder "B" og hæld i GriP Basecoat "A". Bland grundigt, indtil begge komponenter er helt blandede. Sørg for at blande materiale fra bunden og siden af koppen. Den blandede belægning skal anvendes straks (indenfor 15 minutter).
10. Hæld indholdet af skålen "A" i polystyrenlåget, der fungerer som en malebakke
11. Sæt rullen på rulleholderen og gennemblød med belægning. Sørg for, at rullen har absorberet belægningen helt. Rul overskydende belægning af i malebakken.
12. Påfør belægningen med rullen inden for det tapede område. Sørg for at belægningen er jævnt fordelt over hele fladen. Start altid midt på den længere side af overfladen og fordel jævnt indad. Fortsæt i tværgående retning uden at påføre tryk.
13. Fjern afdækningstapen umiddelbart efter afslutning af påføringen.
14. Overfladen kan anvendes efter 12 timers tørretid. Mekanisk og kemisk rensning af overfladen er mulig efter fem dage.

Bemærk!

- Ideel stuetemperatur for påføring: 20° celsius uden høj luftfugtighed.
- Sluk altid gulvvarme dagen før påføringsprocessen. Gulvvarme skal være slukket under tørreprocessen.
- Ved udendørs installation skal der min. være 16 grader og ingen regn, for at produktet tørrer optimalt i tørretiden.

Forholdsregler!

Produktets Hærder "B" indeholder en isocyanat, der kan fremkalde en allergisk hudreaktion ved kontakt under påføring. Brug beskyttelseshandsker og undgå direkte kontakt på huden. God ventilation er nødvendig.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Produktets Hærder "B" er skadelig for vandlevende organismer, med langvarig virkning. Rester må ikke tømmes i kloakafløb men bortskaffes som special affald med angivelse af "indeholder isocyanat" eller PR kode 4142496.

For yderligere information se vores Sikkerheds datablad på www.grip-danmark.dk